



[Услуги](#)

[Цены](#)

[Адрес](#)

### Обмоточные данные на лифтовые электродвигатели.

Обмоточные данные на лифтовые электродвигатели. U=380  
вольт.

Тип.	об./мин.	P. кВт	A.	у.	п.	d. мм.	a.	Z1.	L. мм.
4АН200L	940	7,0	16,2	12	30	1,32	3	72	-
	212	1,75	25,2	3	22	1,32	1		
АС72	950	3,55	9,94	11;9;7	14	1,25	1	54	175
	276	1,17	10,7	3	40	1,25	1		
АН180	950	3,55	9,25	11;9;7	20	1,37	1	54	-
	283	1,18	9,3	3	43	0,85	1		
3АН280S	945	7,1	17,1	12	34 × 2	1,06	3	72	-
	205	1,8	16,3	3	30 × 2	1,06	1		
АС2-91	945	7,1	17,0	12	32 × 2	1,08	3	72	180
	205	1,8	16,3	3	30 × 2	1,08	1		
АИН180	920	4,5	11,0	12	36	1,08	3	72	-
	205	1,12	19,2	3	78	0,69	3		
АС62	954	3,5	10,1	11;9;7	22	1,32	1	54	105
	290	1,1	5,4	3	40	0,93	1		
4АН160	954	-	-	11;9;7	20	1,25	1	54	-
	290	-	-	3	40	1,25	1		
4АН180	940	4,5	11,3	11;9;7	16 × 2	1,20	1	54	-
	280	1,5	13,3	3	34	1,20	1		
VTM 250	954	5,0	10,5	12	11 × 2	1,15	1	72	-
	283	1,2	13,7	3	37	1,28	1		

### Обмоточные данные асинхронных электродвигателей.

Буквенные обозначения.  
 А, АО 12/8/6/4.  
 А, АО, АОЛ 6/4/2.  
 А, АО, АОЛ 8/6/4.  
 4А 50-100 мм.  
 4А 112-200 мм.  
 4А 200-250 мм.  
 А, АО, АОЛ 4/2.  
 А, АО, АОЛ 6/4.  
 А, АО, АОЛ 8/4.  
 А, АО, АОЛ 12/6.  
 А2, АО2 габарит 1.  
 А2, АО2 габарит 2.  
 А2, АО2 габарит 3.  
 А2, АО2 габарит 4.  
 АИР 71-112 мм.  
 АИР 112-132 мм.  
 АИР 160-250 мм.  
 Лифтовые.

**Ответы на вопросы посетителей сайта.**

[Страница №1.](#)  
[Страница №2.](#)

**Реклама на сайте.**

[Условия размещения.](#)

[Услуги](#) | [Цены](#) | [Адрес](#) |